



# Swedelift



# A-lift - 1k

1K tar flexibilitet till en ny nivå

## Innovativ lösning -

1K är på ytan en vanlig plattformshiss, även om vi är fantastiskt stolta över vår design. Det som skiljer oss från andra är vårt tänk på innovativa lösningar.

Tack vare vår snygga design, vår robusta konstruktion och vår flexibilitet på plattformstorlekar, så passar 1K in i både offentliga som industriella miljöer. För att nämna några exempel där 1K används: sjukhus, vårdhem, arenor, skolor, kontor, verkstäder, möbelbutiker, motorcykelhandlare. Överallt där det ställs krav på kvalitet, design, yta och lyftkapacitet.

1300mm breda dörrar vid en plattformsbredd på 1400mm ger fantastiska lastmöjligheter och som standard är dörrarna alltid helglasade. Som tillval har vi givetvis även brandklassade EI60 dörrar. Alla våra manöverknappar är med både taktill och brailletext.

Andra möjliga tillval inkluderar: telefoner, olika typer av golvbeläggningar, nyckelkörning, våningsindikator, dörrautomatik, utflyttad dörrtåblå, röstavisering, ankomstsinal, glasschakt, hiss målad i annan RAL kulör, armbågskontakter, spegel med mera.

Rekommenderad installation	Inomhus
Märklast	1000 kg
Hastighet	max 0,15 m/sek
Höjdbegränsning	Max lyfthöjd 13 m Topp höjd 2,3 m
Gropdjup	110 mm
Stannplan	5 plan
Standard plattformstorlekar (b x d)	1400 x 2000 / 1400 x 2500 / 1100 x 2200
Standard utvändiga dimensioner (b x d) *, **	1830 x 2080 / 1830 x 2580 / 1530 x 2280*,**
Håltagningsmått	+30mm på ovan
Ytterligare plattformsmått (bredd)	1000 - 1400
Ytterligare plattformsmått (bredd)	+ 430 mm (+460 mm om dörr på B sida)
Ytterligare plattformsmått (djup)	1500 - 2500
Utvändiga hissmått (d)	+ 80 mm (om dörr på A & C)
Håltagningsmått	+ 30mm
Schaktutförande	Laminerade sandwich paneler i RAL 9003 (vit) (T=25mm,
Standard plattform finish	RAL 9003 (vit), Allt pulvermålat, andra RAL, kulörer på förfrågan.
Dörrar (dörrstängare som std.)	Slagdörrar, dörrar kan monteras på 3 sidor. rrar kan monteras på 3 sidor
Styrsystem	PLC
Drivsystem	Skruv & mutter
Matningsspänning	380-400V 3-fas 50/60 Hz 16A, frekvensomvandlare
Motor	4 kW
Batterinödsänkning	Inkluderat som standard
Dörrknappar	Impulsstyrda
Plattformknappar	Hållondonskörning, Knappar med taktill och braille
Regelverk	MD2006/42/EG
Tillverkad	Sverige



 Swedelift

Ögärdesvägen 10 B  
433 30 Partille  
Tel. 031- 442250

[www.swedlift.se](http://www.swedlift.se)  
[info@swedlift.se](mailto:info@swedlift.se)